

hliník

Inovativní typ soklových lišt, osazených v jedné rovině se stěnou. Díky dvojdielné konstrukci hliníkových soklových lišt innova, dochází ke zpřesnění stavebních prací a následně čistému provedení styku stěny s podlahovou krytinou a zárubní.

Tento typ soklových lišt přináší systémové řešení v případě použití zárubní, které tvoří jednu rovinu se stěnou (weetey innova hliník a evolve) nebo „ztracených“ zárubní (weetey zero). Hliník je rezistentní vůči vlhkosti a dobře odolává zatížení při údržbě podlahových krytin. Konstrukce nabízí dostatečný prostor pro dilataci podlahové krytiny. Podlahové těsnění vyrovnává mírné nerovnosti podlahové krytiny a zabraňuje zatékání vody. Finální díl se jednoduše odstraní a zpětně osadí například při malování. Povrchovou úpravu finálního dílu lze sladit se stěnou, zárubní nebo jiným vybavením interiéru.

Soklové lišty innova se sestávají ze základního hliníkového omítacího profilu, který se kotví šrouby na neomítnutou stěnu nebo instaluje při stavbě SDK příčky a z finálního hliníkového profilu, který se osazuje „naklapnutím“ do základního profilu až na závěr, po provedení podlahových krytin, výmalbě a osazení zárubní.

Základní informace:

Materiál:
základní profil hliník, finální profil hliník

Povrchová úprava:
eloxace hliník natur, černá, bronz, vzhled nerez oceli, žárová úprava práškovými barvami, odstín dle RAL nebo NCS

Rozměry (výška/hloubka):
60, 80, 100 / 12 mm

Délka:
400 cm

Těsnění:
černá, bílá nebo šedá guma

Vnitřní roh a vnější roh:
seřiznutím do pokosu při osazování

