

## hliník

Klasický typ soklových lišt představených před stěnou. Důležitou praktickou výhodou tohoto typu soklových lišt je pevná a stabilní osazení do stěny. Soklové lišty se „naklapávají“ na klipsny, které jsou kotveny šrouby do stěny.

Díky široké nabídce rozměrů je možné tento typ soklových lišt kombinovat s různými typy obložkových zárubní. Hliník je rezistentní vůči vlhkosti a dobře odolává zatížení při údržbě podlahových krytin. Konstrukce nabízí dostatečný prostor pro dilataci podlahové krytiny. Podlahové těsnění vyrovnává mírné nerovnosti podlahové krytiny a zabráňuje zatékání vody. Soklové lišty se jednoduše odstraní a zpětně osadí například při malování. Povrchovou úpravu soklových lišt lze sladit se stěnou, zárubní nebo jiným vybavením interiéru.

Součástí soklových lišt norma jsou kotvící klipsny z tvrdého plastu, které se osazují šrouby do stěny (cca 2,5 kusu na běžný metr), na které se soklové lišty „naklapnou“ až na závěr, po provedení podlahových krytin, výmalbě a osazení zárubní.

### Základní informace:

Materiál:  
soklová lišta hliník, kotvící klipsny tvrdý plast

Tvar:  
G „ostrá“ hrana, GR zaoblená hrana v poloměru 8 mm

Povrchová úprava:  
eloxace hliník natur, černá, bronz, vzhled nerez oceli, žárová úprava práškovými barvami, odstín dle RAL nebo NCS

Rozměry (výška/hloubka):  
G 60/8, 80/10, 100/10, 40/12, 60/12, 70/19  
GR 60/8, 80/10

Délka:  
400 cm

Těsnění:  
černá, bílá nebo šedá guma

Vnitřní roh:  
seříznutím do pokosu na stavbě

Vnější roh:  
může být dodán z výroby

