

## hliník

Stěna, zárubeň innova a dveřní křídlo tvoří jednu rovinu. Šířka viditelných obložek je různá, zárubeň innova kryje celou šířku stěny. Dvojdielná konstrukce zárubně innova přináší zpřesnění stavebních prací a následně čisté a funkční provedení styku zárubně se stěnou. Základní díl zárubně se osazuje na neomítnuté zdivo nebo společně se stavbou SD příčky, zatímco finální díl na čistou podlahu – po výmalbě. Vyrábíme na milimetr přesně podle individuálního zadání nebo zaměření.

### Základní informace:

Konstrukce:  
dřevo-hliníková základní zárubeň + hliníková finální zárubeň

Povrchová úprava:  
eloxace (natur, černá, bronz, vzhled nerez oceli), chrom, žárová povrchová úprava (RAL, NCS)

Rozměr:  
B/H až 100/300 cm

Otevírání:  
otočné a posuvné jednokřídle nebo dvoukřídle, kyvné, skládací, boční světlíky a nadsvětlíky

Poloměr zaoblení hran:  
R 00, R 08, R 23

Křídla:  
kompatibilní s dveřními křídly weetey [natu](#), [colo](#), [lume](#)

Sokl:  
kompatibilní se soklovými lištami weetey [innova hliník](#), které stejně jako zárubeň tvoří jednu rovinu se stěnou

Zavěšení:  
viditelné nebo skryté

Protiplech:  
nerezová ocel

