

hliník

Tak jako innova tvoří i zárubeň evolve jednu rovinu se stěnou a křídlem. Na rozdíl od zárubně innova však evolve nekryje celou šířku stěny, nýbrž její tloušťka je stejná jako tloušťka křídla, tedy 60mm. Šířka obložek je filigránských 18mm. Dvojdílná konstrukce zárubně evolve přináší zpřesnění stavebních prací a následně čistě a funkční provedení styku zárubně se stěnou. Zárubeň evolve tvoří základní zárubeň osazovaná na neomítnuté zdivo a finální zárubeň, osazovaná na čisté podlahy po výmalbě. Vyrábíme na milimetr přesně podle individuálního zadání nebo zaměření.

Základní informace:

Konstrukce:
hliníková základní zárubeň + hliníková finální zárubeň

Povrchová úprava:
eloxace (natur, černá, bronz, vzhled nerez oceli), chrom, žárová povrchová úprava (RAL, NCS)

Rozměr:
B/H až 100/300 cm

Otevírání:
otočné a posuvné jednokřídle nebo dvoukřídle, kyvné, skládací, boční světlíky a nadsvětlíky

Křídla:
kompatibilní s dveřními křídly weetey natu, colo, lume

Sokl:
kompatibilní se soklovými lištami weetey innova hliník, které stejně jako zárubeň tvoří jednu rovinu se stěnou

Zavěšení:
viditelné nebo skryté

Protiplech:
nerezová ocel

